



UNIVERSALBELEUCHTUNG



GRANIT
QUALITY PARTS



Wilhelm Fricke SE

Zum Kreuzkamp 7

DE-27404 Heeslingen

Tel.: +49-4281-712-712

Fax: +49-4281-712-700

E-Mail: kundenservice@granit-parts.com

Internet: www.granit-parts.com

HELLA GmbH & Co. KGaA

Kunden-Service-Center

Rixbecker Straße 75

59552 Lippstadt/Germany

Tel.: 0180-6-250001 (0,20 €/Anruf aus dem deutschen Festnetz)

Fax: 0180-2-250001 (0,06 € je Verbindung)

Internet: www.hella.com

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

J02184/KB/09.23/29.9

Sachliche und preisliche Änderungen vorbehalten.

Printed in Germany

ZUSATZFERNSCHEINWERFER



Jumbo LED

LED-Zusatzfernsecheinwerfer mit LED-Positionslicht, 12 / 24 V, Anbau, glasklare Streuscheibe, Lichtscheibenfarbe: transparent, Kabel: mit 3-poliger Anschlussleitung 800 mm (mit offenen Enden)

B x H x T 238 x 132 x 113 mm

ECE Ref. 25, Anbau stehend
Art.-Nr. 1FE 016 773-001

ECE Ref. 25, Anbau hängend
Art.-Nr. 1FE 016 773-011



Luminator LED

LED-Zusatzfernsecheinwerfer mit LED-Positionslicht, 12 / 24 V, Anbau stehend, glasklare Streuscheibe, Lichtscheibenfarbe: transparent, Kabel: mit Anschlussleitung 800 mm

B x H x T 222,4 x 232,5 x 129,6 mm

ECE Ref. 25, Metal
Art.-Nr. 1F8 016 560-001

ECE Ref. 50, Metal
Art.-Nr. 1F8 016 560-011

ECE Ref. 25, Chromium
Art.-Nr. 1F8 016 560-021

ECE Ref. 50, Chromium
Art.-Nr. 1F8 016 560-031



Rallye 3003 LED

LED-Zusatzfernsecheinwerfer mit LED-Positionslicht, 12 / 24 V, Anbau stehend, glasklare Streuscheibe, Lichtscheibenfarbe: transparent, Kabel: mit Anschlussleitung 800 mm

B x H x T 222 x 242 x 124,2 mm

ECE Ref. 25
Art.-Nr. 1F8 016 797-001

ECE Ref. 50
Art.-Nr. 1F8 016 797-011

HELLA
VALUEFIT



Light Bar LBE 160

LED-Zusatzfernsecheinwerfer, 12 / 24 V, Kabel: 500 mm Anschlussleitung und 2-Pin DEUTSCH-Verbindung

B x H x T 158 x 73,5 x 31,9 mm (Anbau)
196,1 x 73,9 x 92,1 mm (Einbau)

Referenzzahl 12,5, Anbau, stehende Montage oder Einbau
Art.-Nr. 1FE 358 154-011

HELLA
VALUEFIT



Light Bar LBE 320

LED-Zusatzfernsecheinwerfer, 12 / 24 V, mit Positionslicht, Kabel: 1.000 mm Anschlussleitung und 3-Pin DEUTSCH-Verbindung

B x H x T 311,3 x 57,1 x 72,5 mm

Referenzzahl 30, Anbau, stehende Montage
Art.-Nr. 1FE 358 154-001

HELLA
VALUEFIT



Light Bar LBE 480

LED-Zusatzfernsecheinwerfer, 12 / 24 V, mit Positionslicht, Kabel: 1.000 mm Anschlussleitung und 3-Pin DEUTSCH-Verbindung

B x H x T 491,3 x 82,6 x 72,4 mm

Referenzzahl 45, Anbau, stehende Montage
Art.-Nr. 1FE 358 154-021



Die Icons geben Ihnen eine Orientierung zur Kernzielgruppe des jeweiligen Produkts.



Truck / Trailer | Lkw, sowie Anhänger und Sattelaufleger für Lkw



Landmaschinen | Landwirtschaftliche Nutzmachines wie Traktoren, Schlepper, Arbeits- und Erntemaschinen



Stapler



Baumaschinen

HART IM NEHMEN. UND DOCH GANZ FLEXIBEL.

Power, auf die Verlass ist. Die Lightbars mit dezentem HELLA Branding werden stehend oder hängend installiert – und sind dabei völlig flexibel. Die Montagewinkel sind frei einstellbar und damit an jede Situation anpassungsfähig. Das unverkennbare schwarze Design bis zur letzten Schraube vereint Optik und Funktion.



ZUSATZFERNSCHEINWERFER



Black Magic Lightbar

LED-Zusatzfarnscheinwerfer, Multivolt 10–30 V, Anbau stehend / hängend, Schraubbefestigung, Gehäuse: Aluminium, Edelstahlhalterung schwarz, Kabel: 2.000 mm (mit offenen Enden)

	Referenzzahl	Lumen	B x H x T	Art.-Nr.
1 Einfache Ausführung (eTSS)				
Black Magic Slim Lightbar 20"	50	3.910 lm	592 x 62 x 62 mm	1FJ 358 196-301
Black Magic Slim Lightbar 32"	50	5.410 lm	868 x 62 x 62 mm	1FJ 358 196-311
Black Magic Slim Lightbar 40"	50	6.815 lm	1.075 x 62 x 62 mm	1FJ 358 196-321
2 Doppelte Ausführung (eTSD)				
Black Magic Double Lightbar 21,5"	45	5.500 lm	628 x 91 x 73 mm	1FJ 358 196-401
Black Magic Double Lightbar 30"	45	7.900 lm	883 x 91 x 73 mm	1FJ 358 196-411
Black Magic Double Lightbar 40"	50	9.720 lm	1.138 x 91 x 73 mm	1FJ 358 196-421
3 Kurze Ausführung (eTSD)				
Black Magic Mini Double Lightbar 7"	30	2.100 lm	271 x 91 x 73 mm	1FJ 358 196-451
Black Magic Mini Double Lightbar 13"	40	3.800 lm	424 x 91 x 73 mm	1FJ 358 196-461
4 Einfache gebogene Ausführung (eTCS)				
Black Magic Slim Curved Lightbar 20"	45	3.910 lm	593 x 62 x 73 mm	1FJ 358 196-501
Black Magic Slim Curved Lightbar 32"	50	5.410 lm	867 x 62 x 88 mm	1FJ 358 196-511
Black Magic Slim Curved Lightbar 40"	50	6.800 lm	1.072 x 62 x 104 mm	1FJ 358 196-521
5 Doppelte gebogene Ausführung (eTCD)				
Black Magic Double Curved Lightbar 21,5"	45	5.880 lm	628 x 91 x 85 mm	1FJ 358 196-601
Black Magic Double Curved Lightbar 30"	40	7.900 lm	881 x 91 x 100 mm	1FJ 358 196-611
Black Magic Double Curved Lightbar 40"	45	9.222 lm	1.133 x 91 x 120 mm	1FJ 358 196-621



HAUPTSCH EINWERFER



Hauptscheinwerfer H4

Einbauseite links / rechts, 12 / 24 V, Leistungsaufnahme 55 W, Schutzart IP 5K4K, Zulassung, 2 Leuchtefunktionen (Abblend- und Fernlicht)

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 173 x 144 x 99 mm

Einbau

Art.-Nr. 1AA 004 109-021



Hauptscheinwerfer H4

Einbauseite links / rechts, 12 V, Leistungsaufnahme 55 W, Schutzart IP 5K4K, Zulassung, 3 Leuchtefunktionen (Abblend-, Fern- und Positionslicht)

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 173 x 144 x 99 mm

Einbau

Art.-Nr. 1AA 004 109-201



Hauptscheinwerfer Modul 6213

Halogen-Hauptscheinwerfer, 12 / 24 V, Einbau, Stecker: Flachstecker

B x H x T 182 x 102 x 88 mm

Einbau links / rechts

Art.-Nr. 1AD 996 018-641



LED-Kombinationshauptscheinwerfer C140 LED

LED-Hauptscheinwerfer, 12 / 24 V, Anbau, 4 Leuchtefunktionen (Abblend-, Blink-, Fern-, Positionslicht), Lichtscheibenfarbe: transparent, Stecker: DEUTSCH-Stecker

B x H x T 248 x 167 x 114 mm

Horizontaler Anbau, links

Art.-Nr. 1EE 996 374-011

Horizontaler Anbau, rechts

Art.-Nr. 1EE 996 374-021



Hauptscheinwerfer

Hauptscheinwerfer, 12 V, Anbau, 4 Lichtfunktionen (Abblend-, Blink-, Fern-, Positionslicht), Stecker: AMP

B x H x T 150 x 212 x 101 mm

Einbauseite links / rechts

Art.-Nr. 1SA 996 120-471



Bi-Halogen Abblend- und Fernscheinwerfer 90 mm Premium

Bi-Halogen Abblend- und Fernscheinwerfer, H7, 12 V, ECE / Zulassung, 2 Leuchtefunktionen (Abblend- und Fernlicht)

B x H x T 125 x 108 x 181,7 mm

Einbau links / rechts

Art.-Nr. 1AL 009 998-001



LED-Abblendscheinwerfer L 4060

LED-Abblendscheinwerfer, Multivolt (9 – 32 V), ECE und SAE Zulassung, 1 Leuchtefunktion (Abblendlicht), Stecker: FEP

B x H x T 114,2 x 114,2 x 143 mm

Einbau links / rechts

Art.-Nr. 1BL 012 488-001



LED-Fernscheinwerfer L 4060

LED-Fernscheinwerfer, für Performance-Anbringung, Multivolt (9 – 32 V), ECE und SAE Zulassung, 1 Leuchtefunktion (Fernlicht), Stecker: FEP

B x H x T 114,2 x 114,2 x 143 mm

Einbau links / rechts

Art.-Nr. 1FO 011 988-121



Kombinationsscheinwerfer C310

Halogen-Kombinationsscheinwerfer, 12 V, 4 Lichtfunktionen (Abblend-, Blink-, Fern-, Positionslight), mit Aluminiumdruckgussgehäuse, mit 6-poligem DEUTSCH-Stecker (im Gehäuse integriert).

B x H x T 169,7 x 246,7 x 217,9 mm

Vertikaler Anbau, Rechtsverkehr

Art.-Nr. 1EA 328 450-001

ARBEITSSCHEINWERFER



Power Beam S-Serie

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12/24 V, Anbau stehend / hängend, Stecker: DEUTSCH-Stecker, Streuscheibe: Kunststoff, Gehäuse: wärmeleitender Kunststoff

B x H x T 112 x 127 x 87 mm

Nahfeldausleuchtung, 1.000 lm, 2 LEDs
Art.-Nr. 1GA 996 588-001

Weitreichende Ausleuchtung, 1.000 lm, 2 LEDs
Art.-Nr. 1GA 996 588-011

Nahfeldausleuchtung, 1.850 lm, 4 LEDs
Art.-Nr. 1GA 996 588-201

Weitreichende Ausleuchtung, 1.850 lm, 4 LEDs
Art.-Nr. 1GA 996 588-211



Power Beam 1500

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12/24 V, 1.300 lm, Anbau stehend / hängend, Stecker: DEUTSCH-Stecker

B x H x T 112 x 129 x 63 mm

Weitreichende Ausleuchtung
Art.-Nr. 1GA 996 288-001

Nahfeldausleuchtung
Art.-Nr. 1GA 996 288-011



Modul 70 S-Serie

LED-Arbeitsscheinwerfer, 9-32 V, Anbau stehend / hängend, Stecker: DEUTSCH-Stecker, Streuscheibe: Kunststoff, Gehäuse: wärmeleitender Kunststoff

B x H x T 83 x 114 x 64 mm

Nahfeldausleuchtung, 1.000 lm, 2 LEDs
Art.-Nr. 1G0 996 776-001

Weitreichende Ausleuchtung, 1.000 lm, 2 LEDs
Art.-Nr. 1G0 996 776-011

Nahfeldausleuchtung, 1.850 lm, 4 LEDs
Art.-Nr. 1G0 996 776-201

Weitreichende Ausleuchtung, 1.850 lm, 4 LEDs
Art.-Nr. 1G0 996 776-211



Modul 70 Gen. III blue

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12/24 V, 800 lm, Anbau / geschraubt stehend, Kabel: 2.000 mm, Stecker: offene Kabelenden

B x H x T 83 x 110 x 74 mm

Weitreichende Ausleuchtung, blau
Art.-Nr. 1G0 996 276-701



Ultra Beam Gen. II

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12/24 V, 4.400 lm, Anbau stehend, Stecker: DEUTSCH-Stecker

B x H x T 115 x 132 x 85 mm

Nahfeldausleuchtung
Art.-Nr. 1GA 995 606-001

Weitreichende Ausleuchtung
Art.-Nr. 1GA 995 606-011

Spotausleuchtung
Art.-Nr. 1GA 995 606-021

Bodenausleuchtung
Art.-Nr. 1GA 995 606-031

Nahfeldausleuchtung, Heavy Duty Bügel
Art.-Nr. 1GA 995 606-071



LED Lightbar 350

LED-Arbeitsscheinwerfer, 9-33 V, 2.200 lm, Anbau stehend, Kabel: 2.500 mm, Stecker: offene Kabelenden, Gehäuse: wärmeleitender Kunststoff

B x H x T 350 x 56 x 74 mm

Nahfeldausleuchtung
Art.-Nr. 1GJ 958 040-501

HELLA
VALUEFIT



TR1700 LED

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12/24 V, 1.700 lm, geschraubt / Anbau, schwenkbarer Montagebügel, Kabel: 800 mm, Stecker: offene Kabelenden

B x H x T 75,5 x 98 x 41 mm

Nahfeldausleuchtung
Art.-Nr. 1G0 357 111-002

HELLA
VALUEFIT



TS1700 LED

LED-Arbeitsscheinwerfer, 1.700 lm, 12/24 V, Anbau stehend / hängend, Gehäuse: Aluminium, Stecker: offene Kabelenden

B x H x T 70,5 x 95 x 41 mm

Nahfeldausleuchtung, Kabel: 800 mm
Art.-Nr. 1GA 357 110-002

Nahfeldausleuchtung, Kabel: 3.000 mm
Art.-Nr. 1GA 357 110-012

HELLA
VALUEFIT



TS3000 LED

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12/24 V, 3.000 lm, Anbau / geschraubt, schwenkbarer Montagebügel, Kabel: 800 mm, Stecker: offene Kabelenden

B x H x T 101 x 114,5 x 45 mm

Nahfeldausleuchtung, Kabel: 800 mm
Art.-Nr. 1GA 357 112-002

Nahfeldausleuchtung, Kabel: 3.000 mm
Art.-Nr. 1GA 357 112-012

ARBEITSSCHEINWERFER

HELLA
VALUEFIT



Master 1400 LED

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12 / 24 V, 1.350 lm, Anbau stehend / hängend, Kabel: 500 mm, Stecker: offene Kabelenden, Gehäuse: korrosionsfreier Kunststoff

B x H x T ¹⁾ 153 x 145 x 50 mm
²⁾ 153 x 126 x 50 mm

Nahfeldausleuchtung, mit langem Befestigungsbügel
Art.-Nr. 1GA 357 060-001¹⁾

Nahfeldausleuchtung, mit kurzem Befestigungsbügel
Art.-Nr. 1GA 357 877-001²⁾

HELLA
VALUEFIT



SQ 1800 LED

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12 / 24 / 48 V, 1.800 lm, Anbau stehend / hängend, Stecker: offene Kabelenden, Gehäuse: korrosionsfreier Kunststoff

B x H x T 101,3 x 148 x 77 mm

Nahfeldausleuchtung, Kabel: 2.500 mm
Art.-Nr. 1GA 357 116-001

Nahfeldausleuchtung, Kabel: 4.000 mm
Art.-Nr. 1GA 357 116-011

HELLA
VALUEFIT



SMS2000

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12 / 24 V, flacher Anbau am Fahrzeug, Kabel: 500 mm, Stecker: offene Kabelenden, Gehäuse: Aluminiumdruckguss

B x H x T 150 x 47 x 39,5 mm

Nahfeldausleuchtung, extra breite Ausleuchtung, Einzellicht, weiß, 2.000 lm
Art.-Nr. 1GB 357 098-001

Nahfeldausleuchtung, extra breite Ausleuchtung, Dualfunktion weiß / gelb (umschaltbar), Weiß: 2.000 lm, Gelb: 900 lm
Art.-Nr. 1GB 357 098-011

HELLA
VALUEFIT



S3000 LED

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12 / 24 / 48 V, 3.000 lm, Anbau / geschraubt, schwenkbarer Montagebügel, Kabel: 800 mm, Stecker: DEUTSCH-Stecker

B x H x T 100 x 103 x 73 mm

Nahfeldausleuchtung
Art.-Nr. 1GA 357 109-002

Weitreichende Ausleuchtung
Art.-Nr. 1GA 357 109-012

HELLA
VALUEFIT



Light Bar LBX 220

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12 / 24 V, 1.000 lm, geschraubt / Anbau, stehend / hängend, Kabel: 2000 mm, Stecker: DEUTSCH-Stecker

B x H x T 209 x 98 x 80 mm

Nahfeldausleuchtung
Art.-Nr. 1GE 360 000-002



HELLA
VALUEFIT

GEPRÜFTE QUALITÄT
ZUM GUTEN PREIS

Mit den Universalbeleuchtungsprodukten von HELLA VALUEFIT wie z.B. den Zusatz- und Arbeitsscheinwerfern bietet HELLA Ihnen Produkte, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Alle HELLA VALUEFIT Produkte erfüllen die relevanten technischen Spezifikationen, sind sicher und zuverlässig und ermöglichen einen kostengünstigen Umstieg auf LED-Technologie.

ARBEITSSCHEINWERFER



Black Magic Mini Lightbar | Black Magic Cube | Black Magic Cube Kit

LED-Arbeitsscheinwerfer, 12 / 24 V, Stecker: DEUTSCH-Stecker, Gehäuse: Aluminium, Edelstahlhalterung schwarz (Anbau-Versionen)

	Ausleuchtung	LEDs	Lumen	Montage	B x H x T	Art.-Nr.
Kurze Ausführung (Kabel: 800 mm)						
Black Magic Mini Lightbar 6,2"	Nahfeldausleuchtung	6	2.000 lm	1 Anbau stehend / hängend	157 x 50 x 60 mm	1FB 358 176-201
	Weitreichende Ausleuchtung				1FB 358 176-211	
	Nahfeldausleuchtung			2 Einbau	196 x 62 x 53 mm	1FB 358 176-221
Cube / Cube Kit (Kabel: 500 mm) ^[1] Einzelscheinwerfer ^[2] Set mit 2 Scheinwerfern, kurzem Adapterkabelbaum, Relais und Schalter						
Black Magic Cube Kit 2,7"	Nahfeldausleuchtung	4	1.400 lm	3 Anbau stehend / hängend	70 x 72 x 60 mm	^[2] 1FA 358 176-801
Black Magic Cube 2,7"						^[1] 1FA 358 176-841
Black Magic Cube 3,2"	Nahfeldausleuchtung		3.000 lm		81 x 83 x 78 mm	^[1] 1FA 358 176-851
	Weitreichende Ausleuchtung					^[1] 1FA 358 176-861
Black Magic Cube Kit 3,2"	Nahfeldausleuchtung			^[2] 1FA 358 176-811		
	Weitreichende Ausleuchtung			^[2] 1FA 358 176-821		
	Nahfeldausleuchtung		4 Einbau	22 x 89 x 78 mm	^[2] 1FA 358 176-831	



Black Magic Lightbar

LED-Arbeitsscheinwerfer, Multivolt 10–30 V, Kabel: 2.000 mm, Stecker: offene Kabelenden, Gehäuse: Aluminium, Edelstahlhalterung schwarz

	Ausleuchtung	LEDs	Lumen	Montage	B x H x T	Art.-Nr.
1 Einfache Ausführung						
Black Magic Slim Lightbar 20"	Spot	21	6.000 lm	Anbau stehend / hängend	522 x 47 x 54,4 mm	1FJ 358 176-301
Black Magic Slim Lightbar 32"		33	9.000 lm		798 x 47 x 54,4 mm	1FJ 358 176-311
Black Magic Slim Lightbar 40"		42	12.000 lm		1.005 x 47 x 54,4 mm	1FJ 358 176-321
Black Magic Slim Lightbar 50"		54	15.000 lm		1.281 x 47 x 54,4 mm	1FJ 358 176-331
2 Doppelte Ausführung						
Black Magic Double Lightbar 21,5"	Spot	40	11.000 lm	Anbau stehend / hängend	580 x 86 x 68 mm	1FJ 358 176-401

Zubehör | Black Magic Lightbars (1FJ 358 176-...)

Beschreibung	Art.-Nr.
Haltersatz	Slim Lightbar rückseitige Halterung + Schraubensatz (2 Stück), empfohlen für zusätzliche Montagebefestigung der 40"- und 50"-Lightbar 8HG 358 176-341
Abdeckkappe 10"	1 Stück 8XS 358 176-351
Abdeckkappe 9,5"	1 Stück 8XS 358 176-361

Die Black Magic-Serie ist speziell für den Offroad-Einsatz konzipiert (nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen).





HEAVY-DUTY-DESIGN FÜR HÄRTESTE ANFORDERUNGEN. UND DOCH GANZ FLEXIBEL.

Es kann ruhig mal schmutzig werden, die HELLA Black Magic Lightbars sind für alles gewappnet. Ausgestattet mit der höchsten Staub- und Wasserdichtigkeitsklasse sind sie robust und besonders langlebig. Und dank der Befestigungshalter haut sie auch so schnell nichts um. Ideal also für den Einsatz abseits befestigter Straßen.

ARBEITSSCHEINWERFER



Black Magic Lightbar

LED-Arbeitsscheinwerfer, Multivolt 10 – 30 V, Kabel: 2.000 mm, Stecker: offene Kabelenden, Gehäuse: Aluminium, Edelstahlhalterung schwarz

	LEDs	Lumen	Montage	B x H x T	Art.-Nr.
1 Einfache Ausführung (TSS)					
Black Magic Slim Lightbar 20"	21	6.000 lm	Anbau stehend / hängend	592 x 62 x 62 mm	1GJ 358 197-301
Black Magic Slim Lightbar 32"	33	9.000 lm		868 x 62 x 62 mm	1GJ 358 197-311
Black Magic Slim Lightbar 40"	42	12.000 lm		1.075 x 62 x 62 mm	1GJ 358 197-321
Black Magic Slim Lightbar 50"	54	15.000 lm		1.351 x 62 x 62 mm	1GJ 358 197-331
2 Doppelte Ausführung (TSD)					
Black Magic Double Lightbar 21,5"	40	11.000 lm	Anbau stehend / hängend	628 x 91 x 73 mm	1GJ 358 197-401
Black Magic Double Lightbar 30"	60	13.500 lm		883 x 91 x 73 mm	1GJ 358 197-411
Black Magic Double Lightbar 40"	80	16.000 lm		1.138 x 91 x 73 mm	1GJ 358 197-421
Black Magic Double Lightbar 50"	96	19.600 lm		1.342 x 91 x 73 mm	1GJ 358 197-431
Black Magic Double Lightbar 52"	100	20.000 lm		1.393 x 91 x 73 mm	1GJ 358 197-441
3 Einfache gebogene Ausführung (TSS)					
Black Magic Slim Curved Lightbar 20"	21	6.000 lm	Anbau stehend / hängend	593 x 62 x 73 mm	1GJ 358 197-501
Black Magic Slim Curved Lightbar 32"	33	9.000 lm		867 x 62 x 88 mm	1GJ 358 197-511
Black Magic Slim Curved Lightbar 40"	42	12.000 lm		1.072 x 62 x 104 mm	1GJ 358 197-521
Black Magic Slim Curved Lightbar 50"	54	15.000 lm		1.343 x 62 x 131 mm	1GJ 358 197-531
4 Doppelte gebogene Ausführung (TCD)					
Black Magic Double Curved Lightbar 21,5"	40	11.000 lm	Anbau stehend / hängend	628 x 91 x 85 mm	1GJ 358 197-601
Black Magic Double Curved Lightbar 30"	60	13.500 lm		881 x 91 x 100 mm	1GJ 358 197-611
Black Magic Double Curved Lightbar 40"	80	16.000 lm		1.133 x 91 x 120 mm	1GJ 358 197-621
Black Magic Double Curved Lightbar 50"	96	19.600 lm		1.333 x 91 x 140 mm	1GJ 358 197-631
Black Magic Double Curved Lightbar 52"	100	20.000 lm		1.383 x 91 x 145 mm	1GJ 358 197-641

Zubehör | Black Magic Lightbars (1GJ 358 197-...)

Beschreibung		Art.-Nr.
Halterset	Für Lightbar-Version „Slim“	8HG 358 176-371
Halterset	Für Lightbar-Version „Double“	8HG 358 176-381

Die Black Magic-Serie ist speziell für den Offroad-Einsatz konzipiert (nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen).

WEBSITE LIGHTSTYLE PRAXISNAH UND INFORMATIV

Alles rund um Fahrzeugbeleuchtung für die Bereiche Truck, Landwirtschaft, Offroad und Autofahrer: Entdecken Sie hier, welche Produkte und Neuigkeiten HELLA rund um diese Themen zu bieten hat!

www.hella.com/lightstyle



ARBEITSSCHEINWERFER



SL60 LED

LED-Arbeitsscheinwerfer, Spotausleuchtung, VISIOTECH Projektionstechnologie, Multivolt 10–80 Volt, Anbau / geschraubt stehend, Kabel: 500mm Leitung mit offenen Kabelenden, Streuscheibe: Glas, Gehäuse: Aluminium

B x H x T 70 x 99 x 55 mm

Blaue, streifenförmige Warnlinie
Art.-Nr. 1G0 996 210-001

Rote, streifenförmige Warnlinie
Art.-Nr. 1G0 996 210-011



Modul 50 LED Spot

LED-Arbeitsscheinwerfer, Spotausleuchtung, 9–50 V, VISIOTECH Projektionstechnologie, Anbau, stehend / hängend, Stecker: DEUTSCH Stecker, Streuscheibe: Glas, Gehäuse: Aluminium

B x H x T 67 x 88 x 82 mm

Weißer, kreisförmiger Warnpunkt
Art.-Nr. 1G0 995 050-051

Blauer, kreisförmiger Warnpunkt
Art.-Nr. 1G0 995 050-061

Grüner, kreisförmiger Warnpunkt
Art.-Nr. 1G0 995 050-071

Roter, kreisförmiger Warnpunkt
Art.-Nr. 1G0 995 050-081



LED Light Bar 470 Rot

LED-Arbeitsscheinwerfer, Spotausleuchtung, 12 / 24 V, VISIOTECH Projektionstechnologie, Anbau / geschraubt stehend / hängend, Kabel: 2.500 mm Leitung mit offenen Kabelenden, Streuscheibe: Grilamid®, Gehäuse: Kunststoff

B x H x T 528 x 72 x 67 mm

Rote, streifenförmige Warnlinie
Art.-Nr. 2XD 958 130-661





RÜCKFAHRSCHEINWERFER



Repulse Pro

LED-Rückfahrscheinwerfer, Multivolt 10–30 V, 900 lm, 3 LEDs, Anbau stehend / hängend / rückseitig, Gehäuse: wärmeleitendes Thermo Pro Kunststoffgehäuse, Leistungsaufnahme: 11 W, Schutzart: IP 6K9K, ECE-R23 Zulassung

B x H x T 110 x 110 x 48 mm

Leitung: 2.000 mm, Stecker: 2-pol. AMP-SUPERSEAL-Stecker
Art.-Nr. 2ZR 012 456-201



Repulse Pro

LED-Rückfahrscheinwerfer, Multivolt 10–30 V, 900 lm, 3 LEDs, Anbau stehend / hängend / rückseitig, Gehäuse: wärmeleitendes Thermo Pro Kunststoffgehäuse, Leistungsaufnahme: 11 W, Schutzart: IP 6K9K, ECE-R23 Zulassung

B x H x T 110 x 110 x 48 mm

Leitung: 3.500 mm, Stecker: 6,3 mm Flachsteckhülsen
Art.-Nr. 2ZR 012 456-221



Q90 compact LED

LED-Rückfahrscheinwerfer, Multivolt 9–32 V, 1.000 lm, 4 LEDs, Anbau stehend / hängend, Leistungsaufnahme: 15 W, Schutzart IP 6K7 / IP 6K9K, ECE-R23 Zulassung, wärmeleitendes Thermo Pro Kunststoffgehäuse

B x H x T 95 x 121 x 57 mm

Nahfeldausleuchtung, Leitung: 2.000 mm
Art.-Nr. 2ZR 996 284-501

HELLA
VALUEFIT



SQ 1000 LED

LED-Rückfahrscheinwerfer, 12 / 24 V, 1.000 lm, Anbau stehend / hängend, Gehäuse: korrosionsfreier Kunststoff, Leistungsaufnahme: 11 W, Schutzart: IP 6K7 / IP 6K9K, ECE-R10 und ECE-R148 Zulassung

B x H x T 101,3 x 148 x 148 mm

Leitung: 2.500 mm, Stecker: offene Kabelenden
Art.-Nr. 2ZR 357 115-001

HELLA
VALUEFIT



TS1700 LED

LED-Rückfahrscheinwerfer, Multivolt 10–30 V, 1.700 lm, Anbau stehend / hängend, Gehäuse: Aluminium, Leistungsaufnahme: 24 W, Schutzart: IP 6K7 / IP 6K9K, ECE-R10 und ECE-R23 Zulassung

B x H x T 70,5 x 95 x 41 mm

Kabel: 200 mm, Stecker: offene Kabelenden
Art.-Nr. 2ZR 357 110-501



OPTISCHE WARNSYSTEME



BST
(6 LEDs)

Multivolt 11 – 30 V, 6 LEDs, gelb, Dauerlicht und 4 verschiedene Blitzmuster, 1 Pegel, für horizontalen Anbau, Gesamtstromaufnahme 0,78 A (12 V) / 0,40 A (24 V), Leistungsaufnahme 7 – 14 W, Schutzart IP 5K4K, IP 9K, IP 6K9K, ECE-R65 und ECE-R10 Zulassung, CISPR 25 Klasse 5

B x H x T 127,45 x 27,82 x 17,61 mm (Festanbau)
107,11 x 22,11 x 42 mm (Haltermontage)

Festanbau, 2 Stk.
Art.-Nr. 2XD 012 160-851

Haltermontage, 2 Stk.
Art.-Nr. 2XD 012 160-861



BST-V
(6 LEDs)

Multivolt 11 – 30 V, 6 LEDs, gelb, Dauerlicht und 4 verschiedene Blitzmuster, 1 Pegel, für vertikalen Anbau, Gesamtstromaufnahme 0,78 A (12 V) / 0,40 A (24 V), Leistungsaufnahme 7 – 14 W, Schutzart IP 5K4K, IP 9K, IP 6K9K, ECE-R65 und ECE-R10 Zulassung, CISPR 25 Klasse 5

B x H x T 27,82 x 127,45 x 17,61 mm

Festanbau, 2 Stk.
Art.-Nr. 2XD 012 160-951



BST
(3 LEDs)

Multivolt 11 – 30 V, 3 LEDs, gelb, Dauerlicht und 4 verschiedene Blitzmuster, 1 Pegel, für horizontalen Anbau, Gesamtstromaufnahme 0,68 A (12 V) / 0,34 A (24 V), Leistungsaufnahme 7 – 14 W, Schutzart IP 5K4K, IP 9K, IP 6K9K, ECE-R65 und ECE-R10 Zulassung, CISPR 25 Klasse 3

B x H x T 85,98 x 27,66 x 15,91 mm

Festanbau, 2 Stk.
Art.-Nr. 2XD 014 561-201



BST Slim
(6 LEDs)

Multivolt 11 – 30 V, 6 LEDs, gelb, Dauerlicht und 4 verschiedene Blitzmuster, Tag / Nacht-Modus, für horizontalen Einbau, Gesamtstromaufnahme 1,4 A (12 V) / 0,7 A (24 V), Leistungsaufnahme 13 – 17 W, Schutzart IP X7, IP X9K, ECE-R65 und ECE-R10 Zulassung, CISPR 25 Klasse 5

B x H x T 132 x 32 x 12,8 mm

Festanbau, 2 Stk.
Art.-Nr. 2XD 014 562-201

HELLA ONLINE-KATALOG

Weitere Informationen und unser komplettes Produktprogramm finden Sie in unserem Online-Katalog. Der Universalteilekatalog bietet Ihnen eine schnelle und aktuelle Übersicht über Produkte aus den Bereichen Beleuchtung, Elektrik und Thermomanagement für viele Fahrzeuge. Nutzen Sie auch den Artikelvergleich und die Auswahlfilter um schnell das passende Produkt zu finden.



www.hella.com/upc

KENNLEUCHTEN



K-LED Blizzard

LED-Blitz-Kennleuchte, blitzend, 12 / 24 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2XD 012 980-001

Flexible Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2XD 012 980-011

Magnetbefestigung
Art.-Nr. 2XD 012 980-021



K-LED Rebelution

LED-Blitz-Kennleuchte, blitzend, 12 / 24 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2XD 455 255-001

Flexible Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2XD 455 255-011

Magnetbefestigung
Art.-Nr. 2XD 455 255-021



K-LED Rebelution

LED-Rundumkennleuchte, rotierend, 12 / 24 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2RL 455 256-001

Flexible Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2RL 455 256-011

Magnetbefestigung
Art.-Nr. 2RL 455 256-021



Rota LED

LED-Rundumkennleuchte, rotierend, 12 / 24 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2RL 010 979-001

Flexible Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2RL 010 979-011

Magnetbefestigung
Art.-Nr. 2RL 010 979-021



Rota LED Compact (rotierend)

LED-Rundumkennleuchte, rotierend, 12 / 24 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2RL 014 979-001

Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2RL 014 979-011

Magnetbefestigung
Art.-Nr. 2RL 014 979-021



Rota LED Compact (blitzend)

LED-Rundumkennleuchte, blitzend, 12 / 24 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2XD 013 979-001

Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2XD 013 979-011

Magnetbefestigung
Art.-Nr. 2XD 013 979-021



KL 7000 LED

LED-Kennleuchte, rotierend, 10 – 32 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2RL 011 484-001

Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2RL 011 484-011

Magnetbefestigung
Art.-Nr. 2RL 011 484-021



K-LED Nano

LED-Blitz-Kennleuchte, blitzend, 12 / 24 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2XD 066 146-001

Flexible Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2XD 066 146-011



K-LED 2.0

LED-Kennleuchte, automatischer Wechsel zwischen Tag- und Nachtmodus, rotierende und blitzende Lichtfunktion, Multivolt 10 – 32 V, gelb

Festanbau
Art.-Nr. 2XD 011 557-101

Rohrstutzenbefestigung
Art.-Nr. 2XD 011 557-201

Magnetbefestigung
Art.-Nr. 2XD 011 557-301



KENNLEUCHTEN



KL Rotafix / Rotaflex

Halogen-Rundumkennleuchte, rotierend, gelb

Festanbau, 24 V

Art.-Nr. 2RL 007 337-011

Flexible Rohrstützenbefestigung, 12 V

Art.-Nr. 2RL 006 846-001

Flexible Rohrstützenbefestigung, 24 V

Art.-Nr. 2RL 006 846-011

HELLA
VALUEFIT



Slim

LED-Blitz-Kennleuchte, blitzend, 12 / 24 V, gelb

Festanbau, Einzel- und Doppelblitz

Art.-Nr. 2XD 357 980-001

Flexible Rohrstützenbefestigung, Doppelblitz

Art.-Nr. 2XD 357 980-011

Zubehör | Kennleuchten

Beschreibung		Art.-Nr.
Aufsteckrohr	Zum Anschweißen, gerade, 1-polig, Höhe 100 mm	8HG 002 365-001
Aufsteckrohr	Mit Sockel zum Schrauben, gerade, 1-polig, Höhe 126 mm	8HG 006 294-011
Aufsteckrohr	Zum Anschrauben, justierbar, mit Sockel, 1-polig, Höhe 105 mm	8HG 006 294-031
Aufsteckrohr	Mit Schraubbefestigung, 1-polig, Höhe ca. 100 mm	8HG 006 294-051
Aufsteckrohr	Mit Schraubbefestigung, 2-polig, Höhe ca. 100 mm	8HG 006 294-091
Aufsteckrohr	Zum Anschrauben, gewinkelt, mit Sockel, 1-polig, Abstand 120 mm, Höhe 105 mm, für RotaLED Compact	8HG 006 294-171
Aufsteckrohr	Zum Anschrauben, gewinkelt, mit Sockel, 1-polig, Abstand 90 mm, Höhe 100 mm	8HG 006 294-021
Aufsteckrohr	Zum Anschrauben, Anbau an Kabinenrückseite, mit Teleskophalter, 1-polig, Höhe 700 – 1.000 mm	8HG 006 294-041

HECKLEUCHTEN



Heckleuchte

Schluss-Brems-Blink-Kennzeichenleuchte, Anbau vertikal / horizontal, 12 V, 4 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems-, Kennzeichen- und Schlusslicht)
Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 95 x 90 x 54,5 mm

Einbauseite links

Art.-Nr. 2SE 002 776-211

Einbauseite rechts

Art.-Nr. 2SE 002 776-221



Heckleuchte

Schluss-Brems-Blinkleuchte, 12 V, Anbau, ECE, 3 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems- und Schlusslicht)
Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 95 x 90 x 54,5 mm

Einbauseite links

Art.-Nr. 2SD 002 776-231

Einbauseite rechts

Art.-Nr. 2SD 002 776-241



3-Kammer-Leuchte

Schlussleuchte, Anbau horizontal, 12 / 24 V, Leistungsaufnahme 10 W Schluss- / 21 W Brems- / 21 W Blink- / 5 W Positionslicht, Schutzart IP 5K9K, Ⓔ 9401 / Ⓔ 43370 Zulassung, 4 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems-, Kennzeichen- und Schlusslicht)

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 121 x 121 x 56 mm

Einbauseite links / rechts

Art.-Nr. 2SE 002 578-701



Heckleuchte

Schluss-Brems-Blink-Kennzeichenleuchte, Anbau vertikal / horizontal, 12 / 24 V, 4 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems-, Kennzeichen- und Schlusslicht), Schutzart IP 5KX / IP X9K

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 158 x 64 x 51 mm

Einbauseite links

Art.-Nr. 2SE 997 111-011

Einbauseite rechts

Art.-Nr. 2SE 997 111-021



3-Kammer-Leuchte

Halogen, Schlussleuchte, Anbau horizontal, 12 / 24 V, 3 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems- und Schlusslicht), Leistungsaufnahme: 10 W Schluss- / 21 W Brems- / 21 W Blinklicht, Schutzart: IP 5K9K, Ⓔ 53253 / Ⓔ 130 Zulassung

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 158 x 64 x 51 mm

Einbauseite links

Art.-Nr. 2SD 003 184-031

Einbauseite rechts

Art.-Nr. 2SD 003 184-041



Heckleuchte

Schluss-Brems-Blinkleuchte, 12 / 24 V, 3 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems- und Blinklicht), ECE

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 170 x 75 x 62 mm

Einbauseite links

Art.-Nr. 2SD 002 582-011

Einbauseite rechts

Art.-Nr. 2SD 002 582-021



Heckleuchte

Schlussleuchte, Anbau horizontal, 12 / 24 V, Leistungsaufnahme 21 W Blink- / 21 W Brems- / 10 W Schlusslicht, Ⓔ 196 / Ⓔ 43332 Zulassung, 3 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems- und Schlusslicht)

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 282 x 105 x 76 mm

Einbauseite rechts

Art.-Nr. 2SD 001 699-061

Einbauseite links, mit Kennzeichenlicht

Art.-Nr. 2SE 001 699-071



Heckleuchte

Schluss-Brems-Blink-Kennzeichenleuchte, Anbau vertikal / horizontal, 12 V, 4 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems-, Kennzeichen- und Schlusslicht)

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 102 x 98 x 55 mm

Einbauseite links / rechts

Art.-Nr. 2SE 004 623-001



Voll-LED Heckleuchte

LED, 12 / 24 V, 5 Leuchtfunktionen (Schluss-, Brems-, Blink-, Rückfahr-, Nebelschlusslicht), 500 mm Leitung, für Fahrzeuge nach GGVS / ADR, ECE-R10 Zulassung

B x H x T ¹⁾ 224,5 x 104,5 x 34,6 mm (horizontal)
²⁾ 104,5 x 224,5 x 34,6 mm (vertikal)

Anbau horizontal, Einbauseite links / rechts, Blinklicht wischend

Art.-Nr. 2VP 328 630-011¹⁾

Anbau vertikal, Einbauseite links / rechts, Blinklicht blinkend

Art.-Nr. 2VP 328 630-021²⁾

HECKLEUCHTEN / ZUSATZBELEUCHTUNG



Heckleuchte

Schluss-Brems-Blinkleuchte, Anbau horizontal, 12 V, 3 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems- und Schlusslicht)
Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 115 x 115 x 58 mm

Einbauseite links / rechts
Art.-Nr. 2SD 001 679-001



Heckleuchte Agroluna

LED-Schluss-Brems-Blinkleuchte, Anbau vertikal oder horizontal, 12 / 24 V, 3 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems- und Schlusslicht), ECE, mit Blinkleuchtausfallkontrolle

B x H x T 98,4 x 140,4 x 75,1 mm

Einbauseite links / rechts
Art.-Nr. 2SD 343 390-417




Heckleuchte

LED-Schluss-Brems-Blinkleuchte mit Rückstrahler, Anbau horizontal, 12 / 24 V, 3 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems- und Schlusslicht), ECE

B x H x T 96 x 80 x 26 mm

Einbauseite links / rechts
Art.-Nr. 2VA 980 720-001

HELLA
VALUEFIT



Heckleuchte

LED-Schluss-Brems-Blinkleuchte mit Rückstrahler, Anbau horizontal, 12 / 24 V, 3 Leuchtfunktionen (Blink-, Brems- und Schlusslicht), ECE

B x H x T 191 x 49,4 x 28 mm

Einbauseite links / rechts
Art.-Nr. 2VA 357 021-001



Blink-Positionsleuchte

Anbau horizontal, 12 V, Leistungsaufnahme 21 W Blinklicht / 5 W Positionslicht, Schutzart IP 5K9K, Ⓔ 4271 / Ⓔ 53209 Zulassung, 2 Leuchtfunktionen (Blink- und Positionslicht)

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 84 x 84 x 51 mm

Links / rechts
Art.-Nr. 2BE 003 014-251



Blink-Positionsleuchte

Für vorderen Anbau, Anbau horizontal / vertikal, 12 / 24 V, Leistungsaufnahme 21 W Blinklicht / 5 W Positionslicht, Ⓔ 53247 Zulassung, 2 Leuchtfunktionen (Blink- und Positionslicht)

Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 125 x 62 x 44 mm

Links / rechts
Art.-Nr. 2BE 003 347-001



Blinkleuchte

Anbau horizontal, 12 / 24 V, Leistungsaufnahme 21 W, Ⓔ 42763 Zulassung, 1 Leuchtfunktionen (Blinklicht)
Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 60 x 90 x 55 mm

Links / rechts
Art.-Nr. 2BA 002 652-101



Nebelschlussleuchte

Halogen, 12 V, Anbau, Lichtscheibenfarbe: rot, Stecker: Flachstecker

B x H x T 124 x 74 x 66 mm

Links / hinten / rechts
Art.-Nr. 2NE 002 985-001



Positionsleuchte

Halogen, 12 V, Anbau / Schraubanschluss, Lichtscheibenfarbe: glasklar

B x H x T 67 x 70 x 62 mm

Links / rechts
Art.-Nr. 2PF 004 081-107



Positionsleuchte

Anbau horizontal (Einbauseite links / rechts), 12 / 24 V, Leistungsaufnahme 5 W, Schutzart IP 5K9K, Ⓔ 0131315 Zulassung, 2 Leuchtfunktionen: Positions- und Umrisslicht
Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 62 x 62 x 46 mm

Links / rechts
Art.-Nr. 2PG 003 057-011



Umrissleuchte

12 / 24 V, Leistungsaufnahme 4 W, Schutzart IP 5K9K, Ⓔ 31407 Zulassung, 1 Leuchtfunktion (Umrisslicht)
Glühlampe im Lieferumfang nicht enthalten

B x H x T 42 x 116 x 43 mm

Seitlich / rückwärtig, mit Gummipendel 55 x 42 mm
Art.-Nr. 2XS 005 020-011



LED-Seitenmarkierungsleuchte

Anbau horizontal, 24 V, 1 LED, 2 Leuchtfunktionen (Seitenmarkierungslicht mit Rückstrahler), Leistungsaufnahme: 1,2 W, Schutzart: IP 6K9K, Ⓔ 1396 / Ⓔ 1395 Zulassung

B x H 130 x 32 mm

Links / rechts
Art.-Nr. 2PS 008 645-001